

地上25mまでの高所 から救助可能!!

滑落防止ネットで安心!!

特許を取得した滑落防止ネットが追加されたことで、降下者が着地後、不意に地面に滑落する危険性を軽減します。



降下試験

降下者(ダミー 75 kg)を25 mの高さから降下させるテスト風景
(藤倉航装 技術センター 試験塔)

真上から▼



滑落防止ネットの効果

滑落防止ネットが降下者(ダミー75 kg)を包みます。

機動性を発揮!!

両側面に4つの持ち手が付いているため、立ち上がった後に、マット本体を4人だけで運ぶことができます!



重量:約 100 kg
(空気ポンペを除く)

体重120 kgまで

6.2 m

2.3 m

4.3 m

ポンペの収納部分 (計4か所)

- 空気使用量:約 5,600 L
(空気源の例:29.4 MPaの7 L空気ポンペ4本)
- 膨張時間:8分以内

動画公開中



着地面積が拡大!!

LC-25の着地面積が従来品 (SSL) の約1.7倍になりました。

LC-25



従来品 (SSL)



救助マットSSL

寸法:
一辺長約 2.4 m
対辺長約 4.15 m

収納時もコンパクト

小さくたんで、コンパクトに収納できます。



持ち手

収納時のサイズ: 約W 1.0×H 0.5×D 1.0 m

名入れ

表示例



詳細はシゲマツにお問い合わせください。

エアークッション式自立型 救助マット LC-25